

Klemmrock®



www.chance-energiesparen.at

ROCKWOOL®
SCHMELZPUNKT
> 1000 °C
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

Klemmrock® – Steinwolle von der Rolle für die Dämmung zwischen den Sparren



Schnelles Ausrollen

Klemmrock – die Steinwolle von der Rolle

Die Dämmung zwischen den Sparren ist die wirtschaftlichste Möglichkeit, einen effizienten Wärmeschutz im Schrägdach zu realisieren. Für diese Dämmung eignen sich insbesondere formstabile Steinwolle-Dämmstoffe, die gleichzeitig elastisch sein müssen, um sich den Sparren fugendicht anschließen zu können. Für die Dämmung zwischen den Sparren bietet Rockwool neben den bewährten Steinwolle-Dämmplatten eine komprimierte Rollenware an: Klemmrock – die Steinwolle von der Rolle.

Klemmrock vereint hochwertige Wärme- und Schallschutzeigenschaften von nichtbrennbarer Steinwolle, Euroklasse A1, mit den Lager-, Transport- und Handlingsvorteilen komprimierter Rollen, und das bei einer hervorragenden Verarbeitungsqualität. Klemmrock ist schnell und leicht einzubauen.



Enge Treppenhäuser – kein Problem



Einfacher Transport mit dem Baustellenkran

Raumsparend und handlich

Klemmrock bietet aufgrund der hohen Komprimierung wesentliche Vorteile für die Logistik sowohl im Handel als auch auf der Baustelle, denn sie spart Lagerfläche, Transportkosten sowie Be- und Entladezeiten. Der Transport durch enge Treppenhäuser ist mit den handlichen Klemmrock-Rollen kein Problem. Außerdem erleichtert das günstige Format (Durchmesser ca. 55 cm, Breite 100 cm) die Arbeit auf räumlich beengten Baustellen.

Senkrecht zuschneiden



Rationelles Zuschneiden

Klemmrock lässt sich aufgrund der Kurzfaserigkeit der Steinwolle leicht und präzise mit dem Rockwool Dämmstoffmesser zuschneiden. Dank der hohen Formstabilität kann Klemmrock sogar hochkant gestellt und senkrecht zugeschnitten werden. Die seitlichen Markierungstreifen dienen dabei als Schneideraster.

Sicheres Einbauen

Nach dem Zuschneiden, mit einem Übermaß von 1–2 cm, wird Klemmrock einfach zwischen die Sparren geklemmt. Dabei wird eine Seite bündig am Sparren angesetzt und die andere Seite in das Gefach gedrückt. Die Markierung auf der Oberfläche muss zur Rauminnenseite zeigen. Klemmrock sitzt sofort sicher und gut. Das Sparrenfeld wird durch die Anpassungsfähigkeit der Dämmplatten konturgenau ausgefüllt. Zum dichten Anschluss an andere Bauteile, z.B. Mauerwerk, kann man die formstabile Klemmrock in Sparrenrichtung verschieben. Reststücke lassen sich fast vollständig verarbeiten. Nach dem Einbau der Klemmrock erfolgt die Verlegung der Dampfbremse/Luftdichtungsschicht sowie der Bekleidung.



Klemmrock mit der Markierung nach innen einbauen

Hoch schalldämmend und nichtbrennbar

Mit der hoch schallabsorbierenden Klemmrock werden selbst im Schrägdach sehr hohe Schalldämmmaße bis zu 50 dB mit einer üblichen Bekleidung aus Gipskartonplatten erreicht. Klemmrock verhindert die Ausbreitung und Übertragung von Feuer und nimmt nicht aktiv am Brandgeschehen teil.



Einfache Überkopfarbeit

Vorteile:

- nichtbrennbar Euroklasse A1
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,035$ und $0,040$ W/(m·K)
- spart Lagerraum durch hohe Komprimierung
- kompakt und handlich durch günstiges Format
- schnell und einfach zuzuschneiden
- leicht und sicher zu verarbeiten

ROCKWOOL

Handelsgesellschaft mbH.

1120 Wien
Eichenstraße 38
Telefon: (01) 797 26-0
Telefax: (01) 797 26-29
www.rockwool.at

Auftragsservice

Telefon: (01) 797 26-21
-23
-24
Telefax: (01) 797 26-26

Technischer Service

Telefon: (01) 797 26-20
Telefax: (01) 797 26-29

Marketingservice

Telefon: (01) 797 26-14
-18
Telefax: (01) 797 26-29

**ROCKWOOL**[®]
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

Kommen Sie zu uns. Wir informieren Sie gerne.



Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieser Preisliste, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. **Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.**