


Nachträgliche Kellerdeckendämmung

Verlegeanleitung der Planarock® Plus



Nachträgliche Kellerdeckendämmung mit Planarock® Plus. So wird's gemacht.



Vorbehandlung der Kellerdecke

Grundsätzlich ist die Decke vor der Verklebung zu reinigen (z.B. durch Abbürsten) und von losen Bestandteilen zu befreien.

Rostige Stahlträger oder feuchte Stellen sind nicht mit Dämmung abzudecken, bevor die Ursache für diese Schäden und die Schäden selbst durch einen Fachmann behoben wurden.

Abkreibende Farbe, mehlende Ziegel sowie sehr stark saugende Untergründe müssen abgebürstet und mit Tiefengrund vorbehandelt werden.

Feste Farbanstriche sowie sehr glatte Oberflächen sind mit einem Haftgrund vorzubehandeln. Schalöl ist rückstandslos zu entfernen.



Transport und Lagerung

Die Pakete müssen vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Beim Transport ist darauf zu achten, dass die Ecken der Dämmplatten nicht beschädigt werden.

Öffnen der Pakete

Die Pakete auf den gesäuberten und ebenen Boden legen.

Tipp Paket an der Stirnseite aufschneiden und beim Abziehen der Verpackungsfolie auf die Plattenecken achten.



Auftrag des Klebers

Grundsätzlich kann jeder Kleber verwendet werden, der vom Hersteller für die Verklebung von Dämmstoffen geprüft und freigezeichnet ist. Rockwool empfiehlt die Verwendung des Produktes Rockwool Universal Weiß.

Der Kleber ist gemäß Verarbeitungsanleitung vorzubereiten und in ca. vier Batzen auf die Plattenrückseite aufzubringen. Die Klebatzen sind gleichmäßig und vollflächig zu verteilen. Anschließend den Kleber mit einem Zahnpachtel auf der Plattenrückseite abziehen und mögliche Kleberreste an den Stirnseiten entfernen.

Befestigung der Dämmung

Die Platten sind dicht an angrenzende Bauteile sowie an die Kellerdecke anzusetzen.

Tipp Grundsätzlich mit der flachen Hand andrücken, damit die sichtseitige Beschichtung nicht beschädigt wird.

Bei der Verlegung ist zu beachten, dass Stoßfugen dicht geschlossen werden und die Platten lückenfrei und fugenversetzt aneinanderstoßen. Vorhandene Plattenreste können für Nischen und Anschlüsse verwendet werden.



Ausnehmen von Schächten für Rohre oder Kabel

Ausnehmungen für Rohre und Kabel sind auf der Plattenrückseite vor Kleberauftrag vorzunehmen.

Beim anschließenden Auftragen des Klebers ist darauf zu achten, dass Kleber aus dem Rohrschacht zu entfernen ist.


Tipp Mit dem Rockwool Steinwollehobel lassen sich Schächte für Rohre und Kabel bis 3 cm Durchmesser mühelos ausnehmen (siehe Bild).



Streichen der Dämmung

Es ist empfehlenswert, für den Anstrich der Dämmstoffplatten eine gut deckende Innenfarbe zu verwenden und den Farbauftrag mit einer weichen und dicken Rolle auszuführen. Die Farbe langsam und quer zur Plattenstruktur aufrollen.

Tipp Die Plattenoberfläche vor dem Anstrich einmal mit einem weichen Handfeger vorsichtig abfegen.



Service-Hotline

Produkttechnische Informationen enthält das Planarock Plus Datenblatt. Unser **Technischer Service** steht für weitergehende Fragen zur optimalen Vorbereitung der zu dämmenden Kellerdecke und zur Montage der Dämmplatten unter der **Tel.: (01) 797 26-20** zur Verfügung.

ROCKWOOL

Handelsgesellschaft mbH.

1120 Wien
Eichenstraße 38
Telefon: (01) 797 26-0
Telefax: (01) 797 26-29
www.rockwool.at

Auftragsservice

Telefon: (01) 797 26-21
-23
-24
Telefax: (01) 797 26-26

Technischer Service

Telefon: (01) 797 26-20
Telefax: (01) 797 26-29

Marketingservice

Telefon: (01) 797 26-14
-18
Telefax: (01) 797 26-29

**ROCKWOOL**[®]
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

Kommen Sie zu uns. Wir informieren Sie gerne.



Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieser Preisliste, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. **Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.**